

Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	<p>Handlochdeckel und Dichtung 110 mm rund 120 mm rund</p> <p><i>bei eventuell defekter Emaille an der Dichtfläche kann auch eine ganzflächige Dichtung geliefert werden, inkl. neuer Schrauben 8x25</i></p>	S31906 & S31907 S31908 & S31909
	<p>Handlochdeckel mit Muffe 12 mm und Dichtung 110 mm rund 120 mm rund (wenn Mg.-Anode vorhanden)</p>	S31906 & S31907 S31908 & S31909
	<p>Handlochdeckel und Dichtung 100/150 mm Handlochdeckel und Dichtung 80/120 mm bei Speicher mit Magnesium-Anode mit 12 mm Muffe</p>	S31902 & S31900 S31903 & S31901
	<p>Flanschdeckel und Dichtung NW 200 für WRG-Speicher mit Seitenflansch Lochkreis: 245/12x16 mm</p>	S31650 & S31600
	<p>Flanschdichtung NW 200 für WRG-Speicher mit Bodenflansch Lochkreis: 245/12x14 mm</p>	S31602
	<p>Flanschdichtung NW 200 für KW-Speicher Lochkreis: 245/12x16 mm</p>	S31601

Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	<p>Mannlochdichtung NW 500 610 x 500 x 3 / Lk 565/32x18 mm</p> <p>bei älteren Baureihen können auch Dichtungen NW450 (570 x 450 x 3 / Lk 520/28 x 23 mm) geliefert werden - unbedingt Maße vor Ort nehmen!</p>	<p>S31700</p> <p>S31701</p>
	<p>CORREX®-Fremdstromanode mit Steckerpotentiostat für WRG-Behälter für KVV-Behälter</p> <p>CORREX®-Fremdstromanode mit 2 Fühlerelementen einschließlich Doppelkabel für WRG</p>	<p>S30000 S33000</p> <p>S31000</p>
	<p>Magnesium-Anoden mit Außengewinde für Behälter mit Bodenflansch für Behälter 120/1 für Behälter 200/1 für Behälter 300/1 und 500/1</p>	<p>S31100 S31200 S31300</p>
	<p>Magnesium-Anoden mit Gewindestift M 12 für Behälter mit Seitenflansch für Behälter 300/4 (eine Anode) für Behälter 500/4 (eine Anode) für Behälter 750/5 (zwei Anoden) für Behälter 1000/5 (zwei Anoden)</p>	<p>S31400 S31500 S31400 & S31200 S31500 & S31300</p>
	<p>Thermometer 0-120°C für WRG-Behälter</p>	S33500
	<p>Winkel-Thermometer -30/+50°C für KVV-Behälter</p>	S33600

Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Kesselthermostat Schaltbereich +25° bis +90°C	S30001
	E-Heizung für emailierte Behälter einschließlich eingebautem Thermostat Typ 2,0 kW Typ 3,0 kW Typ 4,5 kW Typ 6,0 kW Thermostat lose	S30004 S30005 S30006 S30007 S33004
	Überhitzungsschutzthermostat beim Einbau einer E-Heizung erforderlich	S30008
	E-Heizung für rohe Behälter einschließlich Thermostat und Sicherheitsbegrenzer Typ 2,0 kW Typ 3,0 kW Typ 4,5 kW Typ 6,0 kW Typ 9,0 kW	S37035 S37046 S37037 S37038 S37039
	Ranco-Frostschutzthermostat (2,0) für KW-Behälter	S30221
	3-Wege-Ventil 3-Wege-Mischventil 3/4" 3-Wege-Mischventil 1" 3-Wege-Mischventil 1 1/2" Temperaturfühler für 3-Wege-Ventil	S55803 S55805 S55804 S60084