

## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	<b>Handlochdeckel und Dichtung</b> 100/150 mm	S31902 & S31900
	<b>Handlochdeckel und Dichtung</b> 80/120 mm bei Speicher mit Magnesium-Anode mit 12 mm Muffe  (bis Baujahr Ende 2005)	S31903 & S31901
	<b>Handlochdeckel und Dichtung</b> 110 mm rund 120 mm rund <i>bei eventuell defekter Emaille an der Dichtfläche kann auch eine ganzflächige Dichtung geliefert werden, inkl. neuer Schrauben 8x25</i>  (ab Baujahr 2006)	S31906 & S31907 S31908 & S31909
	<b>Handlochdeckel mit Muffe 12 mm und Dichtung</b> 110 mm rund 120 mm rund (wenn Mg.-Anode vorhanden)  (ab Baujahr 2006)	S31906 & S31907 S31908 & S31909
	<b>Handlochdeckel 180 mm</b>  (ab 01.01.2013)	




## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Handlochdichtung 180 mm - ganzflächig – (ab 01.01.2013)	
	Flanschdeckel und Dichtung NW 200 für WRG-Speicher mit <b>Seitenflansch</b> Lochkreis: 245/12x16 mm	S31650 & S31600
	Flanschdichtung NW 200 für WRG-Speicher mit <b>Bodenflansch</b> Lochkreis: 245/12x14 mm	S31602
	Flanschdichtung NW 200 für KW-Speicher Lochkreis: 245/12x16 mm	S31601


## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	<p><b>Mannlochdichtung NW 500</b> 610 x 500 x 3 / Lk 565/32x18 mm bei älteren Baureihen können auch Dichtungen NW450</p> <p>(570 x 450 x 3 / Lk 520/28x23mm) (540 x 450 x 3 / Lk 495/32x18mm)</p> <p>geliefert werden - <i>unbedingt Maße vor Ort nehmen!</i></p>	<p>S31700</p> <p>S31701</p> <p>S31716</p>
	<p><b>CORREX®-Fremdstromanode</b> mit Steckerpotentiostat für WRG- Behälter für KW-Behälter</p> <p><b>Fühlerelement</b> für WRG- Behälter für KW-Behälter</p> <p><b>Potentiostat</b></p> <p><b>CORREX®-Fremdstromanode</b> mit 2 Fühlerelementen einschließlich Doppelkabel für WRG</p>	<p>S30000</p> <p>S33000</p> <p>S31001</p> <p>S31106</p> <p>S31002</p> <p>S31000</p>
	<p><b>Magnesium-Anoden</b> mit Außengewinde für Behälter mit Bodenflansch</p> <p>für Behälter 50/1 &amp; 120/1 für Behälter 200/1 für Behälter 300/1 und 500/1</p>	<p>S31100</p> <p>S31200</p> <p>S31300</p>
	<p><b>Magnesium-Anoden</b> mit Gewindestift M 12 für Behälter mit Seitenflansch</p> <p>für Behälter 300/4 (eine Anode) für Behälter 500/4 (eine Anode) für Behälter 750/5 (zwei Anoden) für Behälter 1000/5 (zwei Anoden)</p>	<p>S31400</p> <p>S31500</p> <p>S31400 &amp; S31200</p> <p>S31500 &amp; S31300</p>

## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Thermometer 0-120°C für WRG-Behälter	S33500
	Winkel-Thermometer -30/+50°C für KW-Behälter	S33600
	Kesselthermostat Schaltbereich +25° bis +90°C	S30001
	Doppelthermostat Schaltbereich beider Thermostate: 30-90°C	S30029



## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	<p><b>E-Heizung für emaillierte Behälter</b> einschließlich eingebautem Thermostat</p> <p>Typ 2,0 kW Typ 3,0 kW Typ 4,5 kW Typ 6,0 kW</p> <p><b>Thermostat lose</b></p>	<p>S30004 S30005 S30006 S30007  S33004</p>
	<p><b>Überhitzungsschutzthermostat</b> beim Einbau einer E-Heizung erforderlich</p>	S30008
	<p><b>E-Heizung für rohe Behälter</b> einschließlich Thermostat und Sicherheitsbegrenzer</p> <p>Typ 2,0 kW Typ 3,0 kW Typ 4,5 kW Typ 6,0 kW Typ 9,0 kW</p>	<p>S37035 S37046 S37037 S37038 S37039</p>
	<p><b>Ranco-Frostschutzthermostat</b> (2,0) für KW-Behälter</p>	S30221

## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Ranco-Schaltthermostat	S30020
	Elektronischer Temperaturregler Typ LTR 5 Zweipunktregler	S30164
	<b>3-Wege-Ventil</b> 3-Wege-Mischventil 3/4" 3-Wege-Mischventil 1" 3-Wege-Mischventil 1 1/2" Temperaturfühler für 3-Wege-Ventil	S55803 S55805 S55804 S60084
	Thermische Ablaufsicherung	S10398

## DK-Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.
	<b>Sicherheitsventil</b> Sicherheitsventil 3/4" – (3 / 6 / 10 bar)	S31006
	Sicherheitsventil 1" – (3 / 6 / 10 bar)	S31007
	<b>Wilo Ladepumpen</b> TOP-Z 20/4 TOP-Z 25/6 TOP-Z 30/7 TOP-Z 40/7	S37010 S37008 S37018 S37034
	<b>Satz Verschraubungen</b>  Für WT 16/10 Für WT 18/12 Für WT 22/16 Für WT 28/20	S13100 S13200 S13300 S13400